# DEMAL®







# 54,0 VOLT SDS-max AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)

- Extrem hohe Leistung und Laufzeit durch 54,0 Volt und 162 Wh
- Sicherheitselektronik für sofortige Drehzahlreduzierung bei Verkanten des Bohrers
- Sehr niedrige Vibrationen durch federgelagerten Handgriff sowie patentierten, entkoppelten Zusatzhandgriff

DCH481X2-QW
€919,-\*
€1.093,61 inkl. Mwst.
DCH481N-XJ
€519,-\*
€617,61 inkl. Mwst.

BL Motor









## **TECHNISCHE DATEN**

# DCH481X2 / N

Akku	54	,0 Volt XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)
Leerlaufdrehzahl		540 min- <sup>1</sup>
Leerlaufschlagzahl		3.150 min- <sup>1</sup>
Einzelschlagenergie		6,1 Joule
Max. Bohrleistung in Beton / mit Durchbruchbohrer (Mauerw	verk) / Bohrkronen	40/65/100 mm
Gewicht (inkl. Akku )		6,6 kg
Lieferumfang v	ibrationsdämpfender	Akkus, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Transportkoffer. ersion ohne Akkus und Ladegerät.

# XLR SDS-max & EXTREME SDS-plus HAMMERBOHRER

Anwendung

- Zentrierspitze - 4 Schneiden Geometrie

Weitere Größen und Varianten finden Sie im DEWALT Zubehör Katalog.

# **XLR SDS-max Hammerbohrer**

Artikel Nr.	Durch- messer	Gesamt- länge	Arbeits- länge	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	190 mm	€ 84,00	€ 99,96
DT60819-QZ	22 mm	340 mm	210 mm	€ 94,80	€ 112,81
DT60825-QZ	25 mm	540 mm	410 mm	€ 115,70	€ 137,68



# **XLR / EXTREME SDS-plus Hammerbohrer**

Artikel Nr.	Durch- messer	Gesamt- länge	Arbeits- länge	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT8939-QZ (XLR)	14 mm	200 mm	150 mm	€ 24,70	€ 29,39
DT9682-QZ	18 mm	250 mm	200 mm	€ 44,50	€ 52,96
DT9685-QZ	20 mm	450 mm	400 mm	€ 59,00	€ 70,21

\*Draica varetakan eiak ale unvarkindliaka Draicamnfaklungan zzal MwS

Schalldruckpegel LPA Schallleistungspegel LWA 86,0 dB(A) 97,0 dB(A)

Alle Artikel der Seite 2 / 3 erhältlich bei Ihrem 🚜 FLEXVOLT Partner. Bezugsquellen: www.dewalt-revolution.de



# 54,0 VOLT SDS-plus AKKU-KOMBIHÄMMER



# **54,0 VOLT SDS-plus AKKU-KOMBIHAMMER** (BIS 30 mm)

# DCH335X2 / DCH334X2 / DCH333X2 / NT UND DCH323T2 / NT

- Extrem hohe Leistung und Laufzeit durch 54,0 Volt und 162 Wh (DCH335X2 / DCH334X2 / DCH333X2) bzw. 108 Wh (DCH323T2)
- -Sicherheitselektronik für sofortige Drehzahlreduzierung bei Verkanten des Bohrers
- Sehr niedrige Vibrationen durch federgelagerten Handgriff sowie patentierten, entkoppelten Zusatzhandgriff
- DCH334 zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- DCH335X2 inklusive Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter und Filterreinigungsfunktion (technische Daten siehe unten)

nicht bei nicht bei















TECHNISCHE DATEN	DCH335X2**	DCH334X2 / DCH333X2 / NT	DCH323T2 / NT
Akku	54,0 Volt XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)	54,0 Volt XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)	54,0 Volt XR FLEXVOLT (mit 108 Wh)
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 min- <sup>1</sup>	0 - 1.000 min- <sup>1</sup>	0 - 980 min- <sup>1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 4.480 min- <sup>1</sup>	0 - 4.480 min- <sup>1</sup>	0 - 4.390 min- <sup>1</sup>
Einzelschlagenergie	3,5 Joule	3,5 Joule	2,8 Joule
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz (beim Einsatz mit Staubabsaugung)	30 / 13 / 30 mm (26 / 13 / 26 mm)	30 / 13 / 30 mm (26 / 13 / 26 mm)	28 / 13 / 30 mm (26 / 13 / 26 mm)
Gewicht (inkl. Akku)	6,4 kg	5,0 kg	4,8 kg
Lieferumfang		2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsd it Staubabsaugung und Transportkoffer). NT-Ve	



# **LEISTUNGSSTARKE**

**STAUBABSAUGUNG** FÜR SDS-plus KOMBIHÄMMER **MIT AKKU- ODER NETZBETRIEB** 

TECHNISCHE DATEN	D25304DH**
Passend zu Bohrhammermodellen	DCH283, DCH323, DCH333, DCH334, D25333, D25334
Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Gewicht	1.4 kg

Modell	Vibration	К	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	К
DCH 335	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH 334	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH 333	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH 323	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)





# AKKU-PANEELSÄGE DHS780T2A / N

- Sehr präzise XPS-LED-**Schnittlinienanzeige**
- Zum Ablängen von 12er Kanthölzern geeignet
- Schnitttiefenbegrenzung zum exakten Kerfen, **Nuten und Zapfen**
- Fixrasten bei Standardgehrungswinkeln























Lieferumfang 2 Akkus, System-Doppelschnellladegerät, Netz-Adapter. N-Version ohne Akkus, Ladegerät und Netz-Adapter.



# **DCB**500

- 230 Volt-Netz-Adapter (für 2 x 54,0 Volt Akku-Aufnahme)
- Serienmäßig enthalten in DHS780T2A





- 2x mehr Schnitte pro Akku-Ladung Nail Tough: Auch für Holz mit - Thin Kerf: Besonders feiner Schnitt
  - Nägeln

Artikel Nr.	Sägeblatt/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT99574-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	42	WZ/FZ	7°	€ 138,90	€ 165,29
DT99575-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	60	WZ/FZ	7°	€ 158,90	€ 189,09
DT99576-QZ	305 / 30 mm	1,6 / 2,16 mm	78	WZ/FZ	7°	€ 178,90	€ 212,89

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

Alle Artikel der Seite 4 / 5 erhältlich bei Ihrem XB FLEXVOLT Partner. Bezugsquellen: www.dewalt-revolution.de

# **54,0 VOLT AKKU-KOMBOPACKS-AKTIONS-SETS**

VERFÜGBAR BIS 31.01.2018







# **DCK2055T2T**

54,0 bzw. 18,0 Volt Akku-Kombopack, bestehend aus:

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD996 (Details siehe unten) und 54,0 Volt Akku-Winkelschleifer DCG414

- Elektronische Kupplung und Bremse
- Überlastschutz
- Schnellspannmutter









# TECHNISCHE DATEN DCG414

Akku	54,0 XR Volt FLEXVOLT (mit 108 Wh)
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurch	nmesser 125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (inkl. Akku	) 2,9 kg
	nkl. 2 XR FLEXVOLT-Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK-Boxen (siehe Abb.)

# **DCK2056T2T**

54,0 bzw. 18,0 Volt Akku-Kombopack, bestehend aus:

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD996 (Details siehe unten) und 54,0 Volt Akku-Handkreissäge DCS575

- Elektronische Motorbremse
- Präzise Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel (bis 57°)









## TECHNISCHE DATEN DCS575

Akku	54,0 Volt XR FLEXVOLT (mit 108 Wh)
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblatt (inkl.)	24 Zahn HM mit 190 x 30 mm
Gewicht (inkl. Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	Inkl. 2 XR FLEXVOLT-Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK-Boxen (siehe Abb.)

# **DCK2057T2T**

54,0 bzw. 18,0 Volt Akku-Kombopack, bestehend aus:

18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD996 (Details siehe unten) und 54,0 Volt Akku-Säbelsäge DCS388

- Extrem niedrige Vibrationen durch neues Antriebskonzept
- Schlanke und handliche Bauform









E4 0 Volt VD ELEVVOLT

## **TECHNISCHE DATEN DCS388**

ARRU	(mit 108 Wh)
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	29 mm
Gewicht (inkl. Ak	ku) 4,2 kg
Lieferumfang	Inkl. 2 XR FLEXVOLT-Akkus, System-Schnellladegerät,

# JEDES SET MIT KOSTENLOSEM 3-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER DCD996



- Sehr hohe Laufzeit durch 6,0 Ah- bzw. 108 Wh-Akkus
- Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis
- Vollmetall-Bohrfutter und Spindelarretierung
- UVP-Wert von € 229,-\*

TECHNISCHE DATEN	DCD996
Akku	Für alle XR FLEXVOLT und 18,0 Volt XR Akkus

Akku	Für alle XR FLEXVOLT
	und 18,0 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.300 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 8.600 / 25.500 / 38.250 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,5 kg

Modell
DCG414
DCS575
DCS388
DCDGGG

Vibration 5,9 m/s² ≤2,5 m/s² 12,0 m/s²

K 1,5 m/s² 1,5 m/s² 2,3 m/s²

Anwendu Trennen von Me Sägen von H Sägen von H Bohren in Me Schalldruckpegel LPA 84,0 dB(A) 94,0 dB(A) 86,0 dB(A)

Schallleistungspegel LW/ 95,0 dB(A 105,0 dB(A 97,0 dB(A 108,0 dB(A 3,0 dB(A 3,0 dB(A 3,0 dB(A 3,0 dB(A



# **WEITERE 54,0 VOLT HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK**

# **54V**

# WÄHLEN SIE: IHRE MASCHINE(N)



SDS-max KOMBIHAMMER (40 mm) 6,1 Joule Einzelschlagenergie



SDS-plus KOMBIHAMMER (30 mm) 3,5 Joule Einzelschlagenergie



SDS-plus KOMBIHAMMER (28 mm) 2,8 Joule Einzelschlagenergie



WINKELSCHLEIFER
125 mm max. Scheibendurchmesser



SÄBELSÄGE 300 mm max. Schnittleistung\*\*



SPEZIALSÄGE "ALLIGATOR"
430 mm max. Schnittlänge



SPEZIALSÄGE "ALLIGATOR" 295 mm max. Schnittlänge



HANDKREISSÄGE (190 mm) 67 mm max. Schnitttiefe



HANDKREISSÄGE (190 mm) 57 mm mit Führungsschiene



TAUCHKREISSÄGE (165 mm)
55 mm mit Führungsschiene



TISCHKREISSÄGE (210 mm) 65 mm max. Schnitttiefe



PANEELSÄGE (305 mm)
303 x 110 mm max. Schnittkapazität



PANEELSÄGE (250 mm) 305 x 85 mm max. Schnittkapazität



PANEELSÄGE (216 mm) 270 x 60 mm max. Schnittkapazität



Abb.: T STAK-Trage DCK998 mit individuellen Bestückungsmöglichkeiten (Akkus und Ladegeräte nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten)

## DCK998 Akku- & Ladegerät-Trage

- Für einen sicheren Transport von bis zu fünf 18,0 und 54,0 Volt-Akkus und bis zu zwei Ladegeräten in jeder beliebigen Kombination
- Passend für T STAK-Boxen I, II und VI

DCK998-XJ €9,90° €11,78 inkl. MwSt.

# XR EXTREME RUNTIME ZUBEHÖRE FÜR NOCH MEHR LEISTUNG - BIS ZU 2x LÄNGERE AKKU-LAUFZEIT UND BIS ZU

## TISCHKREIS- / PANEELSÄGEBLÄTTER Sägeblatt/ UVP zzal. UVP inkl. Artikel Nr. Anzahl Bohrung Zähne MwSt. MwSt. Tischkreissäge DT99565-QZ 24 WZ/FZ 210 / 30 mm € 79,90 € 95,08 DT99566-0Z 210 / 30 mm 36 WZ/FZ € 105,90 € 126,02 Paneelkreissäge 216 / 30 mm 24 WZ/FZ € 98.90 € 117.69 DT99568-QZ € 106,98

Applica				
Artikel Nr.	Sägeblatt/ Bohrung	Anzahl Zähne	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
Handkreissäge				
DT99562-QZ	190 / 30 mm	24 WZ/FZ	€ 91,90	€ 109,36
DT99563-QZ	190 / 30 mm	36 WZ/FZ	€ 99,90	€ 118,88
Tauchkreissäge				
DT99560-QZ	165 / 20 mm	24 WZ/FZ	€ 53,90	€ 64,14
DT99561-QZ	165 / 20 mm	42 WZ/FZ	€ 57,90	€ 68,90

HAND- / TAUCHKREISSÄGEBLÄTTER



\*\*in Holz

Alle Artikel der Seite 6 / 7 erhältlich bei Ihrem 🛚

FLEXVOLT Partner. Bezugsquellen: www.dewalt-revolution.de

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



# MASCHINEN, AKKU-STARTER-SETS UND ZUBEHÖR ALS SYSTEM-LÖSUNG

# **IHR(E) AKKU-STARTER-SET(S)**

# **IHRE ZUGABE(N)**



38 cm max. Schnittkreis



GEBLÄSE 195 km/h max. Luftgeschwindigkeit



KETTENSÄGE 40 cm Schwertlänge

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Alternativ sind sie auch in Vollausstattung mit FLEXVOLT-Akku(s) und System-Schnellladegerät erhältlich.



System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 (mit 162 Wh)



System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB547 (mit 162 Wh)



JEDE NT-MASCHINE (INKL. DCS388N) KOMMT IN **EINER T STAK-SYSTEM-BOX** 



System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 (mit 108 Wh)



System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB546 (mit 108 Wh)



**BEIM KAUF VON 3 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE** 1x T STAK-CART (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 49,50\*)



System-Doppelladegerät DCB132, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 (mit 162 Wh)



System-Doppelladegerät DCB132, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 (mit 108 Wh)



**BEIM KAUF VON 5 NT-MASCHINEN ERHALTEN SIE** 1x T STAK-TROLLEY (Bestell-Nr.: TS-TROLLEY / UVP: € 149,90\*)

TIPP: ZUR ERREICHUNG DER MINDESTMENGE GELTEN AUCH DIE NT-VERSIONEN AUS DEM 18,0 VOLT XR AKKU PLUS-SYSTEM (SIEHE S. 8 + 9)

# **4x LÄNGERE STANDZEIT!**

Arbeits- länge	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
295 mm	€ 59,90	€ 71,28
295 mm	€ 34,90	€ 41,53
430 mm	€ 94,90	€ 112,93
430 mm	€ 40,90	€ 48,67

<b>O</b>	SCHRUPP- / TRENNSCHEIBEN				
Artikel Nr.	Beschreibung	Durch- messer	Dicke mm 0. Körnung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT99580-QZ	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125 mm	6	€ 8,50	€ 10,12
DT99580-QZ DT99581-QZ	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125 mm 125 mm	6 3	€ 8,50 € 6,50	€ 10,12 € 7,74
	•••				

O	SCHRUPP- / TRENNSCHE	IBEN			
Artikel Nr.	Beschreibung	Durch- messer	Dicke mm 0. Körnung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT99580-QZ	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125 mm	6	€ 8,50	€ 10,12
DT99581-QZ	Keramik Edelstahl-Schruppscheibe	125 mm	3	€ 6,50	€ 7,74
DT99582-QZ	Keramik Edelstahl-Trennscheibe	125 mm	1,1	€ 4,50	€ 5,36
DT99583-QZ	Keramik Fächerschleifscheibe	125 mm	K40	€ 7,50	€ 8,93

SÄBELSÄGEBLÄTTER				
Artikel Nr.	Gesamt- länge	Zahnteilung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT99552-QZ***	203 mm	1,4 - 1,8 mm	€ 38,50	€ 45,82
DT99553-QZ***	152 mm	1,4 - 1,8 mm	€ 27,50	€ 32,73
DT99555-QZ***	230 mm	4,2 - 6,36 mm	€ 38,50	€ 45,82
DT99550-QZ**			€ 49,50	€ 58,91

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

\*\*DT99550-QZ - 13 tlg. Set

\*\*\*Inhalt je 5 Stück



# SIE HABEN DIE FREIE WAHL: IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18,0 VOLT AKKU-SYSTEM!



# WÄHLEN SIE: IHRE MASCHINE(N)



3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER 95 Nm max. Drehmoment



3-GANG BOHRSCHRAUBER
95 Nm max. Drehmoment



2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER
70 Nm max. Drehmoment



2-GANG BOHRSCHRAUBER 70 Nm max. Drehmoment



1/4" SCHNELLBAUSCHRAUBER 0-4.400 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl



1/2" SCHLAGSCHRAUBER 950 Nm max. Drehmoment



1/2" SCHLAGSCHRAUBER 203 Nm max. Drehmoment



1/4" SCHLAGSCHRAUBER 205 mm max. Drehmoment



SDS-plus KOMBIHAMMER 2,6 Joule Einzelschlagenergie



SÄBELSÄGE 300 mm max. Schnittleistung\*\*



WINKELSCHLEIFER
125 mm max. Scheibendurchmesser



WINKELSCHLEIFER (Paddelschalter)
125 mm max. Scheibendurchmesser



BLECHSCHERE
1,0 mm max. Schnittleistung\*\*\*



HAND-BANDSÄGE 63,5 mm max. Schnitttiefe



PENDELHUB-STICHSÄGE
135 mm max. Schnittiefe \*\*



MULTI-TOOL Oszillationen: 0 - 20.000 min<sup>-1</sup>



HOBEL, 82 mm 2,0 mm max. Spanabnahme



STIFTKOPF-NAGLER
63 mm max. Nagellänge



ROTATIONSLASER, GRÜN 1 Strahl, 2 Lotpunkte



ROTATIONSLASER, ROT 1 Strahl, 2 Lotpunkte

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

\*\*in Holz \*\*\*in Edelstahl



# DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten und dem gewissen Plus

# **IHR AKKU-SET**

# **IHRE ZUGABE(N)**



2-GANG WINKELBOHRMASCHINE 33 Nm max. Drehmoment



UNIVERSALSCHRAUBER
6,5 mm max. Schraubendurchmesser



Systemladegerät DCB115 + 2 x Akku DCB183 (2,0 Ah)



JEDE NT-MASCHINE (INKL. LASER) KOMMT IN EINER T STAK-SYSTEM-BOX



SDS-plus KOMBIHAMMER (26 mm) 2,8 Joule Einzelschlagenergie



SDS-plus KOMBIHAMMER (24 mm) 2,1 Joule Einzelschlagenergie



Systemladegerät DCB115 + 3 x Akku DCB183 (2,0 Ah)



DCS350NT-XJ **499,-**\*

£ 593,81 inkl. Mwst.

> GEWINDESTANGENSCHNEIDER M6 / M8 / M10 / M12



METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)
43 mm max. Schnitttiefe



Systemladegerät DCB115 + 2 x Akku DCB184 (5,0 Ah)





BEIM KAUF VON 5 NT MASCHINEN (INKL. LASER) ERHALTEN SIE 1X T STAK-TROLLEY (Bestell-Nr.: TS-TROLLEY / UVP: € 149,90\*)



HANDKREISSÄGE (184 mm) 64 mm max. Schnitttiefe



HANDKREISSÄGE (165 mm) 55 mm max. Schnitttiefe



Systemladegerät DCB115 + 3 x Akku DCB184 (5,0 Ah)



ROTATIONSLASER, ROT 1 Strahl, 1 Lotpunkt Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Alternativ sind sie auch in Vollausstattung mit 18,0 Volt XR Akku(s) und System-Schnellladegerät erhältlich. Für eine noch längere Laufzeit: Alle hier abgebildeten Maschinen (außer DCS371) sind auch mit den XR FLEXVOLT Akku-Starter-Sets (siehe S. 7) kombinierbar!



TIPP: Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die XR FLEXVOLT NT-Versionen (siehe Seite 6 + 7)



# LEISTUNGSSTARKE 18,0 VOLT AKTIONS-SETS INKL. ZUBEHÖR





## DCK791 / 796D2T

- Bohr- und Schlagbohrschrauber mit optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe

- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme sowie Entladeschutz)
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter
- Innovative, dreistufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen
- Inkl. 71-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: 1x DT5911

(10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm), 25x T20 Schrauberbits,

25x T25 Schrauberbits, 1x DT7500 Magnetischer Bithalter

Zusätzlich bei DCK791D2T: 2x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit

4/5/6/8/10 mm)

Zusätzlich bei DCK796D2T: 1x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit

4/5/6/8/10 mm),

1x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit

**AKTIONS-SET** +

4/5/6/8/10 mm)











TECHNISCHE DATEN	DCD791D2	DCD796D2
Akku	18,0 Volt / 2,0 Ah	18,0 Volt / 2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2.000 min <sup>-1</sup>	0 - 550 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl		0 - 9.350 / 34.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	70 / 27 Nm
Bohrleistung in		
Holz / Metall / Stein	40 / 13 / - mm	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	1,6 kg
Lieferumfang	jeweils 2 Akkus und S	ystem-Schnellladegerät,
	DCK791D2T / DCK	796D2T in T STAK-Box I,
	DCK791D2KX / DCK796D2F	CX / in Tough-Box DS150

# AKTIONS-SET +

## **DCK791 / 796D2KX**

- Bohr- und Schlagbohrschrauber mit optimal abgestimmtem Zweigang-Getriebe (weitere Beschreibung siehe oben)
- 117-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: 13 x Metallbohrer (von 1 bis 6,5 mm), 13 x Holzbohrer (von 3 bis 8 mm), 5 x Steinbohrer (von 3 bis 10 mm), 10 x Stecknüsse (von 5 bis 13 mm), 1 x Senker, 25 x T20 Schrauberbits, 25 x T25 Schrauberbits, 25 x PZ2 Schrauberbits











Schalldruckpegel LPA 76,0 dB(A) 89,0 dB(A)

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)





# **18,0 VOLT AKTIONS-SET INKL. ZUBEHÖR MIT PREISVORTEIL**

- Kräftiger und universell einsetzbarer Schlagbohrschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur)
- Inkl. hochwertigem 71-tlg. Zubehör-Set, bestehend aus:
- 1 x DT5911 (10-tlg. Metallbohrer-Kassette mit 1 bis 10 mm)
- 1 x DT4535 (5-tlg. Holzbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- 1 x DT6956 (5-tlg. Steinbohrer-Kassette mit 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- 1 x DT7500 (magnetischer Bithalter)

25 x T20-Schrauberbits, 25 x T25-Schrauberbits









TECHNISCHE DATEN	DCK795S2
Akku	18,0 Volt / 1,5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 10.200 / 34.000
Max. Drehmoment (h / w)	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	38 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-
	Schnollladegerät und T STAK-Roy



# **MULTITALENT MIT** 12,0 AH UND 3. AKKU

- Leistungsstarker, universell einsetzbarer und robuster 18,0 Volt Bohrschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Zentrisch spannendes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Optimal für den Langzeiteinsatz auf der Montage durch 3 serienmäßige Akkus







TECHNISCHE DATEN	DCD780M3
Akku	18,0 Volt / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 2.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (h / w)	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg
Lieferumfang	3 Akkus, System- Schnellladegerät, Transportkoffer



# KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK - DIE NEUEN BÜRSTENLOSEN 18,0 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER



# DCG405P2 / 405NT / 406NT

- Komplett neu entwickelte Akku-Winkelschleifer-Serie mit bürstenlosem Motor
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- DCG405NT mit Schiebeschalter / DCG406NT mit Paddelschalter

## DCG405FN

Baugleich mit DCG405NT, jedoch mit extrem flachem Getriebekopf für Trenn- und Schleifarbeiten in spitzen Winkeln bis 43°





TECHNISCHE DATEN	DCG405P2 / NT	DCG405FN	DCG406NT
Akku	18,0 Volt / 5,0 Ah (auch für alle 18,0 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus)	Für alle 18,0 VOLT XR und XR FLEXVOLT Akkus	Für alle 18,0 VOLT XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>	9.000 min <sup>-1</sup>
Antriebsspindel	M14	M14	M14
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, T STAK-Box II. NT-Version ohne Akkus und Ladegerät.	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter T STAK-Box II



# 10-tig. TRENNSCHEIBEN-SET FÜR EDELSTAHL IN PRAKTISCHER DOSE

125 x 1,2 x 22,33 mm flach (1,2 mm ist die max. Toleranz, verhält sich wie 1,0 mm Trennscheibe)



# 18,0 VOLT AKKU-**GERADSCHLEIFER**

- Dreistufiae Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen

- Sicherer Überlastschutz

# **TECHNISCHE DATEN**

18,0 Volt / 5,0 Ah Leerlaufdrehzahl 0 - 10.000 / 17.500 / 25.000 min<sup>-1</sup> Spannzange Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku) 1,8 kg Lieferumfang 2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK-Box II. N-Version ohne Akkus, Ladegerät und T STAK-Box

Modell	Vibration	K	Anwendung	Schalldruckpegel LPA)	Schallleistungspegel LWA	K
DCG405	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen von Metall	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406	5,8 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen von Metall	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG426	4,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schleifen von Metall	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



# **18,0 VOLT: HIGHLIGHTS UND NEUHEITEN**

# **AKTIONS-SET +**



DCD778	DCS367
18,0 Volt / 5,0 Ah	18,0 Volt / 5,0 Ah
0 -500 / 1.750 min <sup>-1</sup>	0 - 2.900 min <sup>-1</sup>
65 / 26 Nm	
n 38 / 13 / 13 mm	
1,5 - 13 mm	
	28,6 mm
1,7 kg	2,9 kg
Akkus, System-Schnellladegerä	t und 2 x T STAK-Box (1 x Typ II, 1 x Standard)
	18,0 Volt / 5,0 Ah 0 -500 / 1.750 min <sup>-1</sup> 65 / 26 Nm n 38 / 13 / 13 mm 1,5 - 13 mm 1,7 kg

# AKKU-KOMBOPACK bestehend aus:

## 18,0 Volt Akku-Schlagbohrschrauber DCD778

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter

## 18,0 Volt Akku-Säbelsäge DCS367

- Sägeblatt werkzeuglos in 4 Positionen einsetzhar
- Sehr kompakte Abmessungen









# TECHNISCHE DATEN DCD200D1 / N Akku 18.0 Volt / 2.0 Ah in D1-Version bzw. für alle

 Akku
 18,0 Volt / 2,0 Ah in D1-Version bzw. für alle 18,0 und 54,0 Volt XR Akkus in allen Ah-Klassen

 Leerlaufdrehzahl
 0 - 620 min<sup>-1</sup>

 Max. Drehmoment
 70 Nm

 Spiralkabellänge
 7,6 m

 Sprialkabeldurchmesser
 8 mm

 Max. / min. Rohrdurchmesser
 76 / 20 mm

 Gewicht (inkl. 2,0 Ah Akku)
 5,8 kg

Lieferumfang Akku, System-Schnellladegerät, Transportkoffer
N-Versionen ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer

# 18,0 VOLT AKKU-

- Sehr hohes
Dremoment zum
Lockern und Auflösen starker
und fester Verstopfungen

 Exakte und leichte Führung bis zum Problempunkt durch manuelle Spiralkabelführung





# 18,0 Volt AKKU-KARTUSCHENPISTOLE

- Hoher Auspressdruck für besonders zähflüssige Klebund Dichtstoffe
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge

nicht bei nicht bei NK Version NK Version







## **TECHNISCHE DATEN**

Max. Folienbeutelgröße

## **DCE581D1 / NK**

Akku 18,0 Volt / 2,0 Ah in D1-Version bzw. für alle 18,0 und 54,0 Volt XR Akkus in allen Ah-Klassen

Kartuschengröße	300 bzw. 310 mm
Auspressdruck	454 kg
Gewicht (mit Rohr- bzw.	

Kartuschenhalter / jeweils inkl. Akku)

Akku, System-Schnellladegerät, Alu-Auspressrohr für 600 ml-Folienbeutel und inkl. langer Vorschubstange, Halter für 300 bzw.

310 ml-Kartuschen und inkl. kurzer Vorschubstange, Transportkoffer, NK-Version ohne Akkus und Ladegerät

Anwendun	K	Vibration	Modell
Bohren in Holz / Metall / Stei	1,5 m/s <sup>2</sup>	≤2,5 m/s²	DCD778
Sägen von Ho	3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	DCS367
Rohrreinigun	1,5 m/s <sup>2</sup>	7,2 m/s <sup>2</sup>	DCD200
7iehen von Silikonraune	1.5 m/s <sup>2</sup>	<2.5 m/s <sup>2</sup>	OCF581

Schalldruckpegel LPA	
87,0 dB(A)	
88,0 dB(A)	
80,0 dB(A)	
66 0 dB(A)	

Schallleistungspegel	LWA
98,0	
99,0	dB(A)
91,0	dB(A)
77.0	·IR(Δ)

	K
3,0	dB(A)
3,0	dB(A)
3,0	dB(A)
5,0	dB(A)

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



# DIE ROLLENDE WERKSTATT MIT DEN STÄRKSTEN

# 18,0 VOLT AKKU-KOMBOPACK DCK853P4

Universell einsetzbares Komplett-Set inkl.:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus (18,0 Volt / 5,0 Ah)
- System-Doppelladegerät
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier





# **TOUGH SYSTEM 8er SET**

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, inkl. Trolley





Akku-Dreigang-Schlagbohrso	chrauber DCD996	SDS-plus Akku-Kombihar	nmer DCH273	Akku-Säbelsäge DCS367	7	Akku-Handkreissä	ge DCS570
Leerlaufdrehzahl 0 - 450 /	1.300 / 2.000 min- <sup>1</sup>	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min- <sup>1</sup>	Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min- <sup>1</sup>	Leerlaufdrehzahl	5.200 min- <sup>1</sup>
Leerlaufschlagzahl 0 - 8.600 / 2	25.500 / 38.250 min-1	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.600 min- <sup>1</sup>	Hublänge	28,6 mm	Max. Schnitttiefe bei 90	0° / 45° 64 / 57 mm
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm	Einzelschlagenergie	2,1 Joule			Sägeblattmaße	30Z, 184 x 16 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg	Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg	Gewicht (inkl. Akku)	3,6 kg
Akku-Schlagschrauber (1/	/4") DCF887	Akku-Winkelschleifer DC0	G405	Akku-Multi-Tool DCS355	j	Akku-LED-Leuchte	DCL050
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.000 / 2.800 /	Leerlaufdrehzahl	9.000 min- <sup>1</sup>	Oszillation	0 - 20.000 min-1	Leuchtmittel	LED
	3.250 min- <sup>1</sup>	Antriebsspindel	M14	Werkzeugloser	ja	Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Max. Drehmoment (h / w)	27 / 170 / 205 Nm	Max. Scheiben-Ø	125 mm	Zubehörwechsel		Leuchtdauer (bei 5,0 A	h) 12 / 6 Std.
Gewicht (inkl. Akku)	1,5 kg	Gewicht (inkl. Akku)	2,5 kg	Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg	Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

Modell DCD996 DCH273 DCS367 DCS570 DCF887 DCG405	Vibration 2,5 m/s² 6,6 m/s² 17,5 m/s² 2,5 m/s² 22 m/s² 4,4 m/s²	K 1,5 m/s² 1,5 m/s² 3,1 m/s² 1,5 m/s² 2,1 m/s² 3,0 m/s²	Anwendung Bohren in Metall Schlagschrauben Sägen in Holz Sägen in Holz Schlagschrauben Schleifen von Metall	Schalldruckpegel LPA 97,0 dB(A) 86,0 dB(A) 88,0 dB(A) 91,0 dB(A) 96,0 dB(A) 85,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 108,0 dB(A) 97,0 dB(A) 99,0 dB(A) 102,0 dB(A) 107,0 dB(A) 96,0 dB(A)	3,0 dB 3,0 dB 3,0 dB 3,0 dB 3,0 dB 3,0 dB
DCG405	4,4 m/s²	3,0 m/s²	Schleifen von Metall	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,
DCS355	16,1 m/s²	1,5 m/s²	Sägen in Holz	91,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,

# 18,0 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK!



# 18,0 VOLT AKKU-KOMBOPACK DCK854P4

**Universell einsetzbares Komplett-Set inkl.:** 

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte
- 4 Akkus (mit 18,0 Volt / 5,0 Ah)
- System-Doppelladegerät
- Tough-Boxen DS150, DS300 und DS400 sowie Trolley DS Carrier





# **TOUGH SYSTEM 8er SET**

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, inkl. Trolley



Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber	r DCD996	SDS-plus Akku-Kombiha	mmer DCH273	Akku-Säbelsäge DCS	367	Akku-Handkreiss	äge DCS570
Leerlaufdrehzahl 0 - 450 / 1.300 / 2.	.000 min-1	Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 min-¹	Leerlaufhubzahl	0 - 2.900 min- <sup>1</sup>	Leerlaufdrehzahl	5.200 min- <sup>1</sup>
Leerlaufschlagzahl 0 - 8.600 / 22.500 / 38.	3.250 min- <sup>1</sup>	Leerlaufschlagzahl	0 - 4.600 min- <sup>1</sup>	Hublänge	28,6 mm	Max. Schnitttiefe bei	90° / 45° 64 / 57 mm
Max. Drehmoment (h / w) 9	95 / 66 Nm	Einzelschlagenergie	2,1 Joule			Sägeblattmaße	30Z, 184 x 16 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,1 kg	Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg	Gewicht (inkl. Akku)	2,9 kg	Gewicht (inkl. Akku)	3,6 kg
Akku-Schlagschrauber (1/2") DCF	F880	Akku-Winkelschleifer D	ifer DCG405 Akku-Stichsäge DCS331		331	Akku-LED-Leucht	te DCL050
Leerlaufdrehzahl 0-2.	.300 min-1	Leerlaufdrehzahl	9.000 min- <sup>1</sup>	Leerlaufhubzahl	0 - 3.000 min-1	Leuchtmittel	LED
Leerlaufschlagzahl 0-2.	.700 min-1	Antriebsspindel	M14	Hublänge	26 mm	Leuchtstärke	250 / 500 Lumen
Max. Drehmoment	203 Nm	Max. Scheiben-Ø	125 mm	Neigungseinstellung	(beidseitig) 45°	Leuchtdauer (5,0 Ah)	12 / 6 Std.
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg	Gewicht (inkl. Akku)	2,5 kg	Gewicht (inkl. Akku)	3,1 kg	Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg

Modell	Vibration	K	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K
DCD996	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH273	6,6 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Schlagschrauben	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS367	17,5 m/s <sup>2</sup>	3,1 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS570	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF880	15,5 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>	Schleifen von Metall	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS331	9,8 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>	Sägen in Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)



## **DCE**079



Inkl. Akku, System-Schnellladegerät, elektronischer Empfänger, Fernbedienung (DCE079D1G und DCE079D1R), Laserbrille Wandhalterung, T STAK-Box VI

## DCE079D1G / D1R:

- Selbstnivellierender Rotationslaser (horizontal und vertikal)
- Digitaler Neigungsmodus (+/- 10°)

# DCE074D1R:

- Selbstnivellierender Rotationslaser (horizontal und vertikal)
- Manueller Neigungsmodus























TECHNISCHE DATEN	DCE079D1G	DCE079D1R	DCE074D1R
	202010210	2020102111	
Laser-Typ	Rotationslaser grün	Rotationslaser rot	Rotationslaser rot
Akku	18,0 Volt / 2,0 Ah	18,0 Volt / 2,0 Ah	18,0 Volt / 2,0 Ah
Laserdiode	515 Nm	635 Nm	635 Nm
Laserklasse	2	2	2
Rotationsgeschwindigkeit	300 / 600 /1.200 m <sup>-1</sup>	300 / 600 /1.200 m <sup>-1</sup>	300 / 600 /1.200 m <sup>-1</sup>
Anzahl der Strahlen / Punkte	3	3	2
Nivelliergenauigkeit	1,5 mm auf 30 m	1,5 mm auf 30 m	3 mm auf 30 m
Automatischer Nivellierungsbereich	5°	5°	5°
Lasersichtbarkeit ohne / mit Empfänger	76 / 600 m	76 / 600 m	45 / 457 m
Stativaufnahme	5/8"	5/8"	5/8"
IP-Klassifizierung	IP67	IP67	IP54
Gewicht (inkl. Akku)	2,0 kg	2,0 kg	2,0 kg

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

Alle Rotationslaser auch im AKKU-PLUS System (S. 8 / 9)

# **SCHNELL UND PRÄZISE - ELEKTRONISCH NIVELLIEREN MIT DEWALT**



# 2-PUNKT KREUZLINIENLASER rot (D1R) oder grün (D1G), mit 10,8 Volt / 2,0 Ah Akku

- Selbstnivellierend mit Lotfunktion auf- und abwärts
- Lasersichtbarkeit bis 30 m (Punkte),15 m (Linien), 50 m (mit Empfänger)
- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m



2-PUNKT KREUZLINIENLASER ROT (wie DWE0822D1R), mit Batteriebetrieb (4 x AA inkl.)\*\*



# 5-PUNKT KREUZLINIENLASER rot (D1R) oder grün (D1G), mit 10,8 Volt / 2,0 Ah Akku

- Selbstnivellierend mit Lotfunktion auf- und abwärts
- Lasersichtbarkeit bis 30 m (Punkte), 15 m (Linien), 50 m (mit Empfänger)
- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m



5-PUNKT KREUZLINIENLASER ROT (wie DWE0825D1R), mit Batteriebetrieb (4 x AA inkl.)\*\*



# **5-PUNKTLASER**

rot (D1R) oder grün (D1G), mit 10,8 Volt / 2,0 Ah Akku

- Selbstnivellierend mit 3 Lotpunkten horizontal.
- Lotfunktion auf- und abwärts Lasersichtbarkeit bis 30 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m

# **Alle Typen dieser Seite inkl.:**



D1-Versionen zusätzlich mit Ladegerät und Akku. Sichtbrille / Zieltafel je rot oder grün.

TECHNISCHE DATEN	DCE0822LR / D1R / D1G	DCE0825LR / D1R / D1G	DCE085D1R / D1G			
Laser-Typ	2-Punkt Kreuzlinienlaser	5-Punkt Kreuzlinienlaser	5-Punkt Laser			
Akku (nur D1-Typen)	10,8 Volt / 2,0 Ah	10,8 Volt / 2,0 Ah	10,8 Volt / 2,0 Ah			
Laserdiode	515 bzw. 635 Nm	515 bzw. 635 Nm	515 bzw. 635 Nm			
Laserklasse	2	2	2			
Anzahl der Strahlen / Punkte	2/2	2/5	0/5			
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m	+/- 3 mm auf 10 m	+/- 3 mm auf 10 m			
Automatischer Nivellierungsbereich	4°	4°	4°			
Lasersichtbarkeit (Punkte / Linien)	30 / 15 m	30 / 15 m	30 m			
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"	1/4" und 5/8"			
IP-Klassifizierung	IP65	IP65	IP65			
Gewicht (inkl. Akku)	1,0 kg	1,0 kg	1,0 kg			
Lieferumfang	Wandhalterung, Akk	Wandhalterung, Akku und Ladegerät (nur D1-Typen), Zielkarte, Laser-Sichtbrille, T STAK Transportkoffer				



# PRAKTISCH IN ALLEN BELANGEN



# **NICHT NUR EIN RADIO**

- Extrem robustes Baustellen-Radio
- Betrieb über 230 Volt- Netzanschluss oder DEWALT XR Akkus
- Integrierte Doppelsteckdosen mit bis zu max. 3.680 Watt Gesamtanschlusswert
- USB-Anschluss zum Laden von Handys und MP3-Player
- Leistungsstarke Lautsprecher mit klaren Höhen und tiefen Bässen
- Ladezeit von 14,4 bis 54,0 Volt XR-Akkus je nach Akku-Typ zwischen 40 und 180 Minuten













# **TOUGH RADIO MIT TOUGH SOUND**

- Extrem robustes Baustellen-Radio, passend zum **DEWALT Tough-Box-System**
- DAB+ und FM Stereo-Radio zum Empfang von digitalen und analogen Signalen
- Stromversorgung über Netzanschluss (230 Volt) oder alle 10,8, 14,4 und 18,0 Volt XR Akkus
- USB-Anschluss zum Laden von Handys und MP3-Player
- Verbindung externer Audiogeräte über 3,5 mm AUX oder Bluetooth
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 leistungsstarke Lautsprecher inkl. Subwoofer
- Ladezeit von 10,8 bis 18,0 Volt XR-Akkus je nach Akku-Typ zwischen 45 und 120 Minuten





# **TOUGH BOX**

- Mobile Werkzeugbox
- Kombinierbar mit allen existierenden Tough Box-Modulen
- Extrabreiter Teleskopgriff zum Ziehen und Schieben
- Extrem robustes Gehäuse durch Spritzgusstechnik
- Tragekapazität 70 kg



# T STAK BOX

- Großvolumige Werkzeugbox
- Kombinierbar mit allen existierenden TSTAK Boxen
- Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Stabile, gut rangierbare Räder
- Robuste Metallschließen
- Tragekapazität 30 kg

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



# C5 AKKU-GASNAGLER + 1.600 NÄGEL FÜR STAHL UND BETON

# + 2 GASKARTUSCHEN

- Leistungsstarker Akku-Gasnagler mit einstellbarer Eintreibtiefe für materialgerechtes Arbeiten in Stahl, Beton, Ziegel, Lochstein etc.
- Setzt bis zu 5.700 Nägel pro Akku-Ladung
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Inkl. 2 Akkus (6,0 Volt / 1,5 Ah), Ladegerät und Transportkoffer

Technische Daten	DDF5110500
Akku	6,0 Volt / 1,5 Ah
Einschlagenergie	105 Joule
Nagellänge	15 - 40 mm
Nageldurchmesser	2,6 - 3,7 mm
Nagelkopfdurchmesser	6,3 mm
Magazinkapazität	42 Nägel
Gewicht (inkl. Akku und Kartusche)	3,7 kg



# 3.200 NÄGEL FÜR C5 AKKU-GASNAGLER **NACH WAHL + 1 SICHERHEITSBRILLE GRATIS**



# **AUSWAHL AUS DEM SORTIMENT:**

4 BOXEN MIT JEWEILS 800 NÄGELN - GEMISCHT NACH WAHL

Für Akku-Gasnagler DDF5110500 und DDF5120550

Artikel Nr.	Länge	Schaft-Ø	Kopf-Ø		
Nägel für mittelschwere Belastungen					
DDF6110000	15 mm	2,6 mm	6,3 mm		
DDF6110050	20 mm	2,6 mm	6.3 mm		
DDF6110100	25 mm	2,6 mm	6,3 mm		
DDF6110150	30 mm	2,6 mm	6,3 mm		
DDF6110200	35 mm	2,6 mm	6,3 mm		
DDF6110250	40 mm	2,6 mm	6,3 mm		
XH Spezialnägel für schwere Belastungen und sehr harten Beton					
DDF6310000	17 mm	3 mm	6.3 mm		
DDF6310100 💮	22 mm	3 mm	6.3 mm		
DDF6310150 🐵	27 mm	3 mm	6.3 mm		

DDF5110500

18.5 m/s<sup>2</sup>

Schallleistungspegel LWA 107.0 dB(A)

3,0 dB(A)

**AKTIONS-PREIS** +



# **PROFI-ZUBEHÖR**

# **ABBRECHBARES BI-METALL** SÄBELSÄGEBLATT FÜR METALL

- Patentierte Innovation: bei engen Platzverhältnissen oder Verschleiß kann das Blatt durch einfaches Abbrechen gekürzt werden = zwei Sägeblätter in einem
- Besonders lange Standzeiten: durch hitzebeständige Schneiden aus HSS (Schnellarbeitsstahl), ganzer Zahn - nicht nur die Spitze



Artikel-Nr.	Beschreibung / Anwendung	Inhalt	Gesamtlänge	Zahnteilung	UVP zzgl. MwSt.*	UVP inkl. MwSt.
DT2416-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- und Isolier-Rohre)	5	230 mm	1,4 - 1,8 mm	€ 35,00	€ 41,65
DT2417-QZ	Kupfer, Kanal, Metallrohr, PVC, EMT (dünne Kanal- und Isolier-Rohre)	5	152 mm	1,4 - 1,8 mm	€ 24,00	€ 28,56
DT2446-QZ	8-tlg. Set Säbelsägeblätter 2 x DT2416 / 6 x DT2417	8	230 / 152 mm	1,4 - 1,8 mm	€ 44,90	€ 53,43



# 32-tig. SCHRAUBERBIT-SET

PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, SI3, SI4, SI5, SI6.5, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H,T40H, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6

Magnet-Bithalter, 1/4" Stecknuss-Adapter



# 24-tig. SCHRAUBERBIT-SET

PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3,T10, T15, T20, T25, T30, T40, HEX4, HEX5, HEX6

6 Nüsse: 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Bithalter, Adapter, hochwertige Ratsche



# 53-tig. SCHRAUBERBIT-SET

25 mm: PH1, PH2 (2x), PZ1, PZ2, PZ3, T10 (6x), T15 (6x), T20 (8x), T25 (8x), T30 (3x), T40 (3x), T10H, T15H, T20H (2x), T25H (2x), T30H (2x) 50 mm: T20, T25

Bithalter, Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, DEWALT Schutzbrille



## 45-tig. SCHRAUBERBIT-SET

## INHALT

25 mm: PH1 (2x), PH2 (2x), PH3 (2x), SI6, PZ2 (2x), PZ3 (2x), T10 (3x), T15 (3x), T20 (4x), T25 (3x), T30 (3x) 50 mm: PH1, PH2 (2x), PZ1, PTZ2 (2x), T10, T15, T20 (3x), T25 (2x), T30 (2x)

Steckschlüssel: 8, 10 mm, Bithalter mit Führungshülse



## 14-tig. SCHRAUBERBIT-SET

## INHALT

25 mm: PH1, PH2 (2x), PZ2, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T30

1x 125 mm, 1x 85 mm Magnet-Bithalter mit Führungshülse



# **10-tig. SET ABKNICKBARER BITHALTER MIT EXTREME IMPACT TORSION BITS**

## INHALT

25 mm: PH2 (2x), PZ2, T10, T15, T20 (2x), T25, T30

20° schwenkbarer Magnetbithalter

# **PROFI-ZUBEHÖR**

# **AKTIONSPREIS** +

**EXTREME** 



DT4957-QZ statt € <del>199</del> 90\*

€ 142.68 inkl. MwSt.

## INHALT

1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 /

# EXTREME



DT7926-XJ statt € 129,

**AKTIONSPREIS** +

€ 94.01 inkl. MwSt.

## 29-tig. HSS-CO METALLBOHRER-SET

12.5 / 13 mm

# 29-tig. HSS-G METALLBOHRER-SET

## INHALT

1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7/ 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm

# **EXTREME**



DT7935B-0Z **€29** 99\* € 35,69 inkl. MwSt.

# **AKTIONSPREIS +**



DT4535-QZ statt € 8,10

€5.99\* € 7,13 inkl. MwSt.

10-tig. SDS-plus HAMMERBOHRER SET

100 mm: Ø 5 / 6 mm (2x), 160 mm: Ø 6 (2x) / 7 / 8 / 9 / 19 / 12 mm

# 5-tig. HOLZSPIRALBOHRER-SET

Ø 4/5/6/8/10 mm



DT2298-07 **€27**.90\* € 33.20 inkl. MwSt.

# 14-tig. XPC STICHSÄGEBLÄTTER-SET

3 x DT2209-QZ, 2 x DT2216-QZ, 1 x DT2218-QZ, 1 x DT2217-QZ, 1 x DT2220-QZ, 3 x DT2205-QZ, 3 x DT2213-QZ

DT2292-07 €15,-€ 17,85 inkl. MwSt.

# 10-tlg. HSS STICHSÄGEBLÄTTER-SET

2 x DT2172-QZ, 3 x DT2160-QZ, 2 x DT2161-QZ, 2 x DT2163-QZ, 1 x DT2054-QZ



# **NEUE GENERATION**

# **LEISTUNGSSTARKE 30 mm SDS-plus KOMBIHÄMMER**

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% höherer Schlagenergie gegenüber Vorgängermodellen
- Sicherheitselektronik für sofortige Drehzahlreduzierung bei Verkanten des Bohrers
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung (federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff sowie patentierter, entkoppelter **Zusatzhandgriff**)
- Nur D25334K: Zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter
- Nur D25335K: Zusätzlich mit effektiver Staubabsaugung D25304DH mit HEPA-Filter und Filterreinigungsfunktion (technische Daten siehe unten)











TECHNISCHE DATEN	D25333K	D25334K	D25335K***
Aufnahmeleistung	950 Watt	950 Watt	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.150 min <sup>-1</sup>	0 – 1.150 min <sup>-1</sup>	0 – 1.150 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 5.200 min <sup>-1</sup>	0 – 5.200 min <sup>-1</sup>	0 – 5.200 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	0 - 3,5 Joule	0 - 3,5 Joule	0 - 3,5 Joule
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz**	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus / 13 mm	SDS-plus
Gewicht	3,7 kg	3,8 kg	5,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfen- der Zusatzhandgriff, T STAK-Box VI	13 mm Schnellspann- Bohrfutter, vibrationsdäm- pfender Zusatzhandgriff, T STAK-Box VI	Staubabsaugung, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

# STAUBABSAUGUNG (nachrüstbar)

- Staubabsaugung für SDS-plus Kombihämmer (Preis und Abbildung siehe S. 3)

TECHNISCHE DATEN	D25304DH***
Passend zu Bohrhammermodellen	D25333, D25334, DCH283, DCH323, DCH333, DCH334
Max. Bohrdurchmesser	26 mm
Max. Bohrtiefe	180 mm
Max. Bohrerlänge	250 mm
Gewicht	1,4 kg

Modell	Vibration	K	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K
D25333	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25334	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	86,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25335	6,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

\*\*beim Einsatz mit Staubabsaugung D25304DH, jeweils: 26 / 13 / 26 mm

\*\*\*D25335K / D25304DH verfügbar ab 01.2018

# **HAMMERHARTE SDS-plus AKTIONEN**



**AKTIONSPREIS** +

# KOMPAKT, STARK UND ZUVERLÄSSIG

- Drehmomentstarke Hochleistungsmotoren
- Rechts- / Linkslauf mit umschaltenden Kohlebürsten
- Sicherheitskupplung
- D25134K: Zusätzlich mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspannbohrfutter

TECHNISCHE DATEN	D25133K	D25134K
Aufnahmeleistung	800 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min <sup>-1</sup>	0-1.500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5.500 min <sup>-1</sup>	0-5.540 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	0 - 2,6 Joule	0 - 2,8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm	26 / 13 / 30 mm
Max. Bohrleistung mit Bohrkronen	50 mm	65 mm
Gewicht	2,6 kg	3,0 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, 13 mm-Schnellspannbohrfutter, T STAK-Box





D25133K-QS statt € 184,-

€139,<sup>99\*</sup>

C 4 C C 50 in let March

D25134K-QS statt € 229,-€ 1 QQ 99\*

# **AKTIONSPREIS** +

# 10-tig. XLR SDS-plus BOHRER-SET



DT8977B-QZ statt € 59;-€ 34, 99\* € 41,63 inkl. MwSt.

## INHALT

110 mm: Ø 5 / 6 mm (2x), 160 mm: Ø 6 (2x) / 6,5 / 8 (2x) / 10 / 12 mm

# 3-tig. SDS-plus MEISSEL-SET




DT60330-QZ €24,90\* € 29,63 inkl. MwSt.

# **INHALT**

3-tlg. Set mit 250 mm Spitzmeißel, 20 x 250 mm Flachmeißel, 40 x 250 mm Flachmeißel

# ZUBEHÖR TIPP +

## 6-tig. SDS-plus BOHRER-SET





## **INHALT**

Gesamtlänge: 160 mm, Arbeitslänge: 100 mm, Ø 6 (2x) / 8 (2x) / 10 mm (2x)

 Modell
 Vibration
 F

 25133
 15,4 m/s²
 1,5 m/s²

 25134
 15,7 m/s²
 1,5 m/s²

Anwendung Bohren in Beton Bohren in Beton Schalldruckpegel LPA 89,0 dB(A) Schallleistungspegel LWA 100,0 dB(A) 101,0 dB(A)

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSi



# **SDS-max MEISSEL- UND KOMBIHÄMMER**

# **HAMMERPREISE!**

# **5 kg SDS-max MEISSELHAMMER UND 40 mm SDS-max KOMBIHAMMER**

- Hochleistungsmotor und optimierter Hammermechanismus
- Ideal für mittelschwere Meißelarbeiten
- Extrem niedrige Vibrationen durch entkoppelten Handgriff und vibrationsdämpfenden Zusatzhandgriff

## Zusätzlich bei D25481K:

- Optimal für Bohrabeiten bis 40 mm in Beton
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine





TECHNISCHE DATEN	D25810K	D25481K
Aufnahmeleistung	1.050 Watt	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl		540 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	3.150 min <sup>-1</sup>	3.150 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	7,1 Joule	6,1 Joule
Max. Bohrleistung in Beton /		40 mm /
mit Durchbruchbohrer** / Bohrkronen		65 / 100 mm
Gewicht	5,6 kg	5,9 kg
Lieferumfang Vibrationsdämpfend	er Zusatzhandgriff	und Transportkoffer





# **LEISTUNGSSTARKE SDS-max KOMBIHÄMMER** FÜR DEN SCHWERSTEN EINSATZ

- Hochleistungsmotor mit optimal abgestimmtem Hammermechanismus
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Zwei-Stufen-Sicherheitskupplung als aktiver Anwenderschutz (CTC)
- Extrem niedrige Vibrationen durch entkoppelten Handgriff und vibrationsdämpfenden Zusatz-Handgriff / D25722K zusätzlich mit federgelagertem Ausgleichsgewicht





TECHNISCHE DATEN	D25602K	D25722K
Aufnahmeleistung	1.250 Watt	1.400 Watt
Lastdrehzahl	210 - 415 min <sup>-1</sup>	137 - 275 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.430 - 2.840 min <sup>-1</sup>	1.260 - 2.520 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	8,0 Joule	11,0 Joule
Max. Bohrleistung in Beton /	45 mm /	48 mm /
mit Durchbruchbohrer** / Bohrkronen	65 / 100 mm	80 / 125 mm
Gewicht	6,9 kg	9,1 kg
Lieferumfang Vibrationsdäm	pfender Zusatzhandgr	iff und Transportkoffer

Modell	Vibration	K	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K
D25810	8,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Meißelarbeiten in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	9,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25602	8,7 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25722	7,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	Bohren in Beton	95,0 dB(A)	106,0 dB(A)	3,0 dB(A)

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

<sup>\*\*</sup>Durchbruchbohrer (Mauerwerk)

# ÜBERZEUGENDE LEISTUNG AUF DER BAUSTELLE



## M-KLASSE ABSAUGSYSTEM

 Inkl. 5-tlg Bodenreinigungs-Set (DE7901) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV9402) im Gesamtwert von über € 75,-\*







TECHNISCHE DATEN	DWV902M
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Luftmenge	4.080 l/min
Behältervolumen	35 Liter
Anschlusswert	2.200 Watt
Gewicht	15 O ka



# DWH050 STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN

## **TECHNISCHE DATEN DWH050K**

Kompatibel	SDS-max Kombi- hämmer bis 52 mm
Max. Bohrer-Ø	52 mm
Absaugdüsen-Ø	10 / 14 mm
Gewicht	0,6 kg

# 28 mm SECHSKANT ABBRUCHHAMMER

- Extrem starke Einzelschlagenergie von 62 Joule durch äußerst großen Hammermechanismus
- Elektronische Konstanthaltung der Schlagzahl
- Überzeugend niedrige Vibrationen durch entkoppelte und federgelagerte Handgriffe
- D25981K: serienmäßig mit robustem Trolley D259811 (UVP 139,00 €\*)







## TECHNISCHE DATEN D25981 / K

Aufnahmeleistung	2.100 Watt
Leerlaufschlagzahl	960 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	62 Joule
Gewicht	31,0 kg
Lieferumfang	Spitzmeissel und Trolley (nur in K-Version)

# **SECHSKANT-MEISSEL**

- Hoch entwickelte Schmiede-Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffs in Längsrichtung nicht unterbrochen wird.
- Geeignet f
   ür den Einsatz in Abbruchh
   ämmern mit Sechskant-Aufnahme f
   ür schwere
   Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.



DWV902

4,8 m/s<sup>2</sup>

K 1,5 m/s<sup>2</sup> Anwendung Meißeln in Beton Schalldruckpegel LPA 94,0 dB(A) 75,0 dB(A)



# **SDS-max MEISSEL-SET**

- Geeignet für den Einsatz in SDS-max Bohrhämmern mit Drehstopp für schwere Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk, Asphalt etc.
- 5-tlg. Set in Transportbox Inhalt: 280 mm / 400 mm Spitzmeißel, 25 x 280 mm / 25 x 400 mm / 50 x 360 mm Flachmeißel

Schallleistungspegel LWA 105,0 dB(A)

3,0 dB(A) 3,0 dB(A)



# WINKELSCHLEIFER-SET

# Komplett in einem Koffer

230 mm Winkelschleifer DWE494

- Durchzugsstarker 2.200 Watt-Motor mit hohen Überlastreserven
- DWE494-QS auch einzeln in Aktion erhältlich: 139,99 €\*

125 mm Winkelschleifer DWE4157

- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Sanftanlauf



TECHNISCHE DATEN	DWE494	DWE4157
Aufnahmeleistung	2.200 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	11.800 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	230 mm	125 mm
Gewicht	5,5 kg	2,1 kg
Lieferumfang	2x Zusatzhandgriff und	1x Transportkoffer







125 mm für Steinzeug



WE494 7,1 m/s² WE4157 7,9 m/s²

1,5 m/s² 1,5 m/s² 1,5 m/s² Anwendung Oberflächenschleifen Oberflächenschleifen Schalldruckpegel LPA 94,0 dB(A) 90,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 104,0 dB(A) 101,0 dB(A)

3,0 dB(A) 5,0 dB(A)

# **SCHLEIFEN, TRENNEN UND SÄGEN**





## **BETON-OBERFLÄCHEN-SET**

- Vierfach-Elektronik, elektronische Kupplung, Drehzahlregulierung und -konstanthaltung
- Spezial-Staubhaube für Schleifarbeiten an mineralischen Materialien DWE46150-XJ (€ 69,-\*)
- EXTREME Diamant-Topfscheibe DT3797-QZ (UVP € 69,90\*)

## Lieferumfang

Schutzhaube, Bügelgriff, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannflansch, Staubhaube 125 mm, Diamant-Topfscheibe, T STAK-Box II

## 125 mm WINKELSCHLEIFER-SET

- Doppel-Winkelschleifer-Set mit 2x DWE4237K
- Wiederanlaufschutz Sicherheitsschalter gegen Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen
- Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung

## Lieferumfang

Vibrationsdämpfende Zusatzhandgriffe und Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DWE4257KT	DWE4237K	DWE4217	DWE4057
Aufnahmeleistung	1.500 Watt	1.400 Watt	1.200 Watt	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 min <sup>-1</sup>	11.500 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>	11.800 min <sup>-1</sup>
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Gewicht	2,6 kg	2,2 kg	2,4 kg	1,8 kg



## **DWE4217**

Robuster Winkelschleifer mit elektronischem Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

## **DWE4057**

Sehr kompakter Winkelschleifer mit elektronischem Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz



# SÄBELSÄGEN-SET

- Doppel-Säbelsägen-Set mit 2x DWE305PK
- Elektronische Hubzahlregulierung
- Sägeblätter werkzeuglos wechselbar und vierfach positionierbar
- Ergonomisches Design

Lieferumfang:

2 x Sägeblatt und Transportkoffer

# TECHNISCHE DATEN DWE305PK

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufhubzahl	0 - 2.800 min <sup>-1</sup>
Hublänge	29 mm
Gewicht	3,5 kg

Modell	Vibration	K
DWE4257	8,3 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s
DWE4237	8,3 / 3,0 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4217	8,3 / ≤2,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE4057	9,4 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>
DWE305	19,5 m/s <sup>2</sup>	2,8 m/s

	Anwendung
	Oberflächenschleifer
Oberflächenso	chleifen / Sandschleifer
Oberflächenso	chleifen / Sandschleifer
	Oberflächenschleifer
	Sägen von Holz

Schalldrud	ckpegel LPA
	92,0 dB(A)
	92,0 dB(A)
	92,0 dB(A)
	91,0 dB(A)
	90.0 dB(A)

allleistungspegel LWA	1
103,0 dB(A)	3,0 dB(A
103,0 dB(A)	3,0 dB(A
103,0 dB(A)	3,0 dB(A
101,0 dB(A)	3,0 dB(A
101.0 dB(A)	3.0 dB(A

<sup>\*</sup>Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.



# MASCHINE UND ZUBEHÖR: PASST!

# **AKTIONSPREIS** +

# **UNSER MULTI-(TOOL)-TALENT**

- Leistungsstarkes Multi-Tool mit vielseitigem Anwendungsspektrum
- Stufenlos regulierbare Oszillationen, passend für alle Anwendungen
- Schnelle und problemlose Zubehör-Umrüstung durch werkzeugloses und innovatives Wechselsystem
- Großflächiger Gasgebeschalter und ergonomisches Design

TECHNISCHE DATEN	DWE315KT
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillationen	0 - 22.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K 60 und K 120, 9 Schleifblätter K 240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallseg- mentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt, Adapter für Mitbewerber-Zubehör, Staubabsaugung, Tiefenanschlag, Innensechskant-Schlüssel, komplett in T STAK-Box II.





# **BI-METALL SÄGEBLATT**

43 x 30 mm, 18 TPI Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton



# **TITAN SÄGEBLATT**

43 x 30 mm, 18 TPI Für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton



# **JAPAN SÄGEBLATT**

DT20740-QZ: 30 mm DT20741-QZ: 64 mm Für Holz



# **SCHNEIDMESSER**

Zum Entfernen von Dichtungsmasse, **Kleber und Lack** 



# **DIAMANT TAUCHSÄGEBLATT**

Zum Entfernen von Dichtungsmasse, Kleber und Lack 32 x 40 mm



# **HARTMETALL SCHLEIFFINGER**

Für Grobschliff von Füllmasse, Fliesenkleber, Beton, Ziegel, Stein und Holz

Schallleistungspegel LWA 97,0 dB(A)

3.0 dB(A)

# **NICHT NUR FÜR PANEELE!**



## **PANEELSÄGE INKL. UNTERGESTELL**

Paneelsäge DWS780-QS

- Elektronische Drehzahlregulierung
- Mit LED-Schnittlinienanzeige XPS für millimetergenaue Schnitte
- Schnitttiefenbegrenzung zum exakten Kerfen, Nuten
- Einsetzbar auch für 12er Kanthölzer (mit 20 mm-Beilage)
- Schnitttiefenbegrenzung

UVP: € 999,-\*

Untergestell DE7023-XJ

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen
- Bis 225 Kilo belastbar
- Bis 3,9 m ausziehbar
- Inkl. Maschinen-Montage-Set
- UVP: € 279,-\*



DWS780KIT statt € <del>1.278,</del>

TECHNISCHE DATEN	DWS780
Aufnahmeleistung	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 - 3.800 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrungseinstellung	60° / 50° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	49° / 49° (rechts / links)
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	303 x 110 mm
90° / 45°	330 x 58 mm
45° / 90°	211 x 112 mm
45° / 45°	244 x 58 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, und Staubfangsack



## **DIE MONTAGE-SÄGEN**

- Leistungsstarke Paneelsägen mit kompakter und leichter **Bauweise**
- Fixrasten bei Standard-Gehrungswinkeln und exakte Neigungseinstellung
- Große und plangefräste Werkstückauflage
- Zusätzlich bei DWS774: mit LED-Schnittlinienanzeige XPS für millimetergenaue **Schnitte**



**AKTIONSPREIS +** 



DWS773-QS	DWS774-QS
€319,-*	€349,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.	€ 415,31 inkl. MwSt.

TECHNISCHE DATEN	DWS773 / DWS774
Aufnahmeleistung	1.300 / 1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrungseinstellung	48° / 48° (rechts / links)
Max. Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei	
90° / 90°	250 x 62 mm
90° / 45°	250 x 48 mm
45° / 90°	170 x 60 mm
45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang 24 Zahn HM	-Sägeblatt, Werkstückklemme



# 3-tlg. KREISSÄGEBLÄTTER-SET

2x DT1952-QZ, 216 x 30 x 2,6 mm, 24 WZ -5° / 1 x DT1953-QZ 216 x 30 x 2,6 mm, 40 WZ -5°

3-tlg. KREISSÄGEBLÄTTER-SET

2 x DT1956-QZ, 250 x 30 x 2,6 mm, 24 WZ

10° / 1 x DT1957-QZ, 250 x 30 x 3,0 mm,

## **AKTIONSPREIS** +

DT1963-QZ

statt € 115,40



DT1964-QZ statt € 170,-

# 3-tlg. KREISSÄGEBLÄTTER-SET

- 1 x DT1958-QZ 305 x 30 x 3,0 mm, 24 WZ -5° 1 x DT1959-QZ 305 x 30 x 3,0 mm, 48 WZ 10°
- 1 x DT1960-QZ 305 x 30 x 3,0 mm, 60 WZ -5°

Schallleistungspegel LWA 100,0 dB(A) 104,0 dB(A)

3,0 dB(A)



# DAS NEUE DEWALT FLOTTENMANAGEMENT Mit maximaler Flexibilität bei minimalem Aufwand!

Gegenüber dem bereits seit Jahren im Handwerk und in der Industrie fest etablierten DEWALT-Flottenmanagement bieten wir Ihnen ab sofort zusätzlich:

- Erweitertes Programm mit weit über 120 ausgewählten Maschinen für alle Arbeiten und Gewerke
- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monaten Laufzeit
- Wahlweise mit Vollservice und / oder Leasing kombinierbar
- Einfache Abwicklung bei attraktiven Konditionen



Mit variablen Laufzeiten, wahlweise bis:



# **DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET:**

Bis zu 5 Jahre Komplettschutz bei Neukauf einer **DEWALT** Maschine - ohne spätere Zusatzkosten!



- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monaten Laufzeit
- Online-Registrierung und -Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten

- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte
- In 2 Varianten erhältlich: "Komfort-Paket" mit allen o. a. Vorteilen sowie "Premium-Paket" zusätzlich mit kostenloser Leihmaschine während der Servicearbeiten

Überzeugen Sie sich selbst in unserer neuen Flottenmanagement-Preisliste 2017 / 2018, die wir in Zusammenarbeit mit unserem Service-Partner GESE erstellt haben.

# ES MUSS NICHT IMMER "CASH" SEIN: DAS NEUE DEWALT LEASING-KONZEPT!

Unabhängig davon, ob Sie sich für unser zusätzliches Vollservice-Angebot entscheiden, können Sie Ihre neue DEWALT Maschine über die IKB Bank, unserem kompetenten Finanzpartner für den Mittelstand, zu attraktiven Leasingkonditionen finanzieren. Parallel zum Vollservice-Angebot können Sie auch hier je nach Maschinentyp wählen, ob Sie über eine Laufzeit von 36, 48 oder 60 Monaten in den vollen Genuss unseres neuen Finanzierungskonzeptes kommen wollen.

# **Profitieren auch Sie von den Vorteilen durch Leasing:**

- Höhere Liquidität keine Bindung von Eigenkapital
- Leicht kalkulierbar durch feste Monatsraten
- Steuerliche Absetzbarkeit der Leasingraten in voller Höhe
- Diebstahlschutz ohne finanzielles Risiko



Nähere Informationen finden Sie unter www.dewalt.de oder wenden Sie sich an Ihren DEWALT-Fachhändler.

# **UNSERE "RUNDUM-SORGLOS-PAKETE" IN AKTION**

# Kauf inkl.+

3 Jahre Vollservice Komfort

statt € 6<del>97,-</del> €497,<sup>99\*</sup> € 592,<sup>61</sup> inkl. MwSt.



## DCD780M3-DE: 18,0 Volt / 4,0 Ah Akku-Bohrschrauber

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise
- Inkl. 3 Akkus, System-Schnellladegerät, Transportkoffer

TECHNISCHE DATEN	DCD780M3
Akku	18,0 Volt / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 2.000 min <sup>-1</sup>
max. Drehmoment (h/w)	60 / 23 Nm
Bohrleistung in Holz/Metall	38 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,8 kg

 Modell
 Vibration
 K
 Anwendung
 Schalldruckpegel LPA
 Schallleistungspegel LWA

 DCD780
 3,0 m/s²
 1,5 m/s²
 Bohren in Metall
 74,0 dB(A)
 85,0 dB(A)
 3,0 dB(

# Kauf inkl.+

3 Jahre Vollservice Komfort

statt € 331,-€291,99\* € 347,47 inkl. MwSt.



## D25134K-QS: 26 mm SDS-plus Kombihammer

- Sicherheitskupplung
- Recht- / Linkslauf mit umschaltenden Kohlebürsten
- Inkl. werkzeuglos wechselbarem 13 mm-Schnellspann-Bohrfutter, vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff, T STAK-Box

TECHNISCHE DATEN	D25134K
Aufnahmeleistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5.540 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	0 - 2,8 Joule
Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
Gewicht	3,0 kg

 Modell
 Vibration
 K
 Anwendung Schalldruckpegel LPA
 Schallleistungspegel LWA
 K

 D 25134
 15,7 m/s²
 1,5 m/s²
 Bohren in Beton
 90,0 dB(A)
 101,0 dB(A)
 3,0 dB(A)

# Kauf inkl.+ 3 Jahre Vollservice Komfort

statt € 1.114,-€ **824**, 99\* € 981,<sup>74</sup> inkl. MwSt.



## D25602K-QS: 45 mm SDS-max Kombihammer

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch Hochleistungsmotor
- Kettenantrieb minimiert Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten Handgriff
- Einzigartige 2-Stufen-Kupplung (mit Auslösung bei 40 und 80 Nm)

TECHNISCHE DATEN	D25602K
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430 - 2.840 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagenergie	8 Joule
max. Bohrleistung in Beton /	45 mm /
mit Durchbruchbohrer / mit Bohrkronen	65 / 100 mm
Gewicht	6,9 kg

Modell Vibration K Anwendung Schalldruckpegel LPA Schallleistungspegel LWA K
D25062 8.7 m/s² 1.5 m/s² Robren in Reton 93.0 dB(A) 104.0 dB(A) 3.0 dB(A)

# Kauf inkl.+

3 Jahre Vollservice Komfort

statt € 493;-€404,99\* € 481,94 inkl. MwSt.



# DWE494TWIN-QS: 230 / 125 mm-Winkelschleifer-Set, komplett in einem Koffer mit:

- DWE494 mit durchzugsstarkem 2.200 Watt-Motor und hohen Überlastreserven
- DWE4157 mit Wiederanlaufschutz, elektronischem Sanftanlauf und werkzeugloser Schutzhaubenverstellung

TECHNISCHE DATEN	<b>DWE494</b>	DWE4157
Aufnahmeleistung	2.200 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	11.800 min <sup>-1</sup>
Max. Scheibendurchmesser	230 mm	125 mm
Gewicht	5,5 kg	2,1 kg

 Model
 Volation
 K
 Anneeming
 Schallenungegegel LPA
 Schallenungsgegel LWA
 K

 DWE494
 7,1 m/s²
 1,5 m/s²
 0 beefflächenschleifen
 94,0 dB(A)
 0.0 dB(A)
 3,0 dB(A)

 DWE4157
 7,9 m/s²
 1,5 m/s²
 0 berflächenschleifen
 90,0 dB(A)
 101,0 dB(A)
 5,0 dB(A)

# **DEWALT OUTDOOR**



# **AKKU-KETTENSÄGE** DCM575X1 / N

- Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- 40cm OREGON® Schwert und Sägekette
- Sehr effektive Kettenbremse
- Automatische Kettenschmierung





TIPP+

Weitere professionelle

**DEWALT Garten Geräte** 

und passendes Zubehör

im DEWALT Katalog.





# **AKKU-GEBLÄSE DCM572X1 / N**

- Drehzahlregulierung und arretierbarer Gasgebeschalter
- Ergonomisches Design, geringes Gewicht









# **AKKU-GEBLÄSE DCM562P1 / PB**

- Lange Akku-Laufzeit und erhöhte Lebensdauer
- Drehzahlregulierung und arretierbarer Gasgebeschalter
- Ergonomisch, leicht, geräuscharm

DCM572X1-QW	DO
<b>€449,-</b> *	€2
€ 534,31 inkl. MwSt.	€ 27



TECHNISCHE	DATEN	DCM575X1 / N
Akku	54,0 VOLT	XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)
Schwertlänge		40 cm
Kettengeschwindi	igkeit	15 m/s
Gewicht (inkl. Akk	cu)	5,6 kg
Lieferumfang		Akku,
		System-Schnellladegerät,
		Kettenschutzköcher,
	N-Version	ohne Akku und Ladegerät

TECHNISCHE DATEN	DCM572X1 / N	DCM562P1 / PB
Akku	54,0 XR FLEXVOLT (mit 162 Wh)	18,0 Volt / 5,0 Ah
Lüfterdrehzahl		18.000 min <sup>-1</sup>
Max. Luftgeschwindigkeit	195 km/h	144 km/h
Max. Luftdurchsatz	680 m³/h	680 m³/h
Gewicht (inkl. Akku)	5,8 kg	3,2 kg
Lieferumfang	Akku,	Akku,
	System-Schnellladegerät, Konzentrierdüse,	System-Schnellladegerät
	N-Version ohne Akku und Ladegerät	PB-Version ohne Akku und Ladegerät

Modell	Vibration	K	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K
DCM575	3,5 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>		80,5 dB(A)	100,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCM572	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>		88,0 dB(A)	99,5 dB(A)	1,0 dB(A)
DCM562	1,5 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>		80,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,17 dB(A)

\*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

# **Stanley Black & Decker Deutschland GmbH**

Black-&-Decker-Straße 40 65510 Idstein

Telefon: 06126-21-0 · Telefax: 06126-21-2770

infodwge@sbdinc.com

# www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2018. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

